

## Technische gegevens Ronair Pouch Dryer

### I. General

Conveyorsnelheid:	35m/min
Droogpercentage:	97%
Geluidsrukniveau:	80 dB(A) @1m
Productbreedte:	120 mm
Ventilator:	4425 rpm (75Hz) 11kW - 3x400V 50 Hz - IE3 IP55
Gewicht:	1000 kg



### II. Technologie

- Drogen met behulp van luchtmesttechnologie, hierdoor grote besparing ivm perslucht.
- Geschikt voor in line transportsysteem bij de klant.
- Rechtstreeks aangedreven 2 traps centrifugaal ventilator.
- Trillingsvrije opstelling van ventilator in geluidsdempende omkasting.
- Locale bediening door uitvoering elektrische kast op de machine.
- Manuele hoogteregeling via spindel en teller.
- Constructie in RVS 304L, gestraald.

### III. Constructie

- Ingebouwd transport & klemming van het product over snaren.
- Compacte uitvoering met ventilator boven de conveyor gebouwd.
- Geluiddempende panelen in de deuren & geluidstunnels.
- Gladde afwerking om reiniging zo goed als mogelijk te bevorderen met waterafvoer.
- Gemakkelijk te onderhouden, met vervangbare filter.
- Speciaal ontworpen design voor doorvoer kopje van de doypack.

